

LEISTUNGSSTARKER FUGENSCHNEIDER FÜR HÄRTESTE BAUSTELLENEINSÄTZE

- Leistungsstarker Fugenschneider mit Scherenprinzip
- Einfachste Anordnung der Bedienelemente und eine kompakte Multifunktionsanzeige erlauben eine schnell erlernbare, intuitive Bedienung
- Antrieb über robusten Hydrostat, welcher eine gleichmäßige, kontrollierte Maschinenführung gewährleistet
- Optimale Kraftübertragung durch Hochleistungs-Keilriemen
- Schaltbares Getriebe mit den Drehzahlen 950, 1620 und 2450 1/min, Getriebe mit Links-/Rechtslauf und Neutralstellung, Flanschbesprühung
- Verwindungssteife Rahmenblechkonstruktion
- Die kompakte Bauweise und das ausbalancierte Chassis erlauben leichtes Rangieren auf der Baustelle
- Der tiefe Schwerpunkt gewährleistet einen exakten Sägeschnitt
- Sehr guter Geradeausschnitt durch verstellbare Hinterachse
- Hinterachse und Vorderachse spurgleich – großdimensionierte Räder
- Die Sägeblattaushebung bzw. -absenkung ist elektrohydraulisch steuerbar
- Die höhenverstellbaren Handgriffe erlauben eine ergonomische Bedienung des Gerätes
- Sehr schneller Umbau von Links- auf Rechtsschnitt
- Leichter Zugang für gängige Wartungsarbeiten (Luftfilter, Batterie, Öl und Kraftstofffilter) durch optimal platzierte Antriebseinheit
- Feststellbremse, Betriebsstundenzähler und Freilauf gehören zum Standard



MULTICUT 605
Abb. inkl. Sägeblattschutzhaube



[1] VACUUM-WET 100 P



[2] Sägehaube inkl. Absaugschuh



[3] Arbeitsscheinwerfer



[4] Warnblinkleuchte

TECHNISCHE DATEN	MULTICUT 605 SG
Schnitttiefe max.	515 mm
Schnitttiefeinstellung	elektro-hydraulisch /stufenlos
Sägeblatt-Ø max.	1200 mm
Sägeblattaufnahme	35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional
Antriebsmotor	HATZ Diesel 4-Zylinder
Ausgangsleistung max.	55 kW / 74,8 PS
Abgasstufe	Stufe 5 (inkl. Dieselpartikelfilter)
Schneidegang vorwärts	hydrostatisch stufenlos 0-50 m/min
Schneidegang rückwärts	hydrostatisch stufenlos 0-25 m/min
Sägeblattdrehzahl	950 / 1620 / 2450 1/min.
Links-/Rechtsschnitt	ja
Abmessungen (L/B/H)	1995/1030/1720 mm
Gewicht	1070 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Asphalt	ASP 703
Beton	BSP 501

FUGENSCHNEIDER	NR.
MULTICUT 605 SG 35/25,4 mm ohne Diamantsägeblatt, ohne Sägeblattschutzhaube	1063648

ZUBEHÖR	NR.
[1] MULTICUT 605 - Schmutzwasserabsaugung VACUUM-WET 100 P	818167
MULTICUT 605 - Sägeblattschutzhaube 800 mm	1031207
MULTICUT 605 - Sägeblattschutzhaube 1000 mm	1031208
MULTICUT 605 - Sägeblattschutzhaube 1200 mm	1031209
[2] MULTICUT 605 - Sägeblattschutzhaube 500 mm inkl. Absaugschuh	1004709
[2] MULTICUT 605 - Sägeblattschutzhaube 800 mm inkl. Absaugschuh	816187
[3] MULTICUT 605 - Arbeitsscheinwerfer LED 12 V	1040256
[4] MULTICUT 605 - Warnblinkleuchte	816002
MULTICUT 605 - Wasserpumpenset inkl. Wasserfilter	813046
MULTICUT 605 - Aufnahmezapfen Umbau-Kit 25,4 mm für 6-Lochflansch	1018697
MULTICUT 605 - Gewichtsplattenset inkl. Halterung 100 kg	1018646