

# MULTICUT 605

# LISSMAC

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

SCIE A SOL PUISSANTE POUR LES UTILISATIONS LES PLUS DIFFICILES  
SUR LES CHANTIERS

- Scie à sol performante avec principe à bras pivotants
- La disposition ultra-simple des éléments de commande et un afficheur multifonctionnel compact assurent une commande intuitive facile à apprendre
- Entraînement via un hydrostat robuste, qui assure un guidage de machine régulier et contrôlé
- Mécanisme optimal de transmission grâce aux courroies trapézoïdales haute performance
- Boîte de vitesse avec différent rotation de vitesse: 950, 1620 et 2450 r/par minutes, rotation à droite/à gauche et point mort, arrosage par flasque
- Chassis rigide résistant à la torsion
- La construction compacte et le châssis bien équilibré facilitent les déplacements sur le chantier
- Le centre de gravité extrêmement bas garantit une coupe de scie précise
- Excellente rectitude de coupe grâce à l'essieu arrière ajustable
- Essieu arrière et essieu avant dans la même voie – roues de grandes dimensions
- La hauteur de la lame de scie est ajustée par un système hydraulique commandé électroniquement
- Les poignées réglable en hauteur permettent une utilisation ergonomique de l'appareil
- Passage rapide de la coupe à gauche à la coupe à droite
- Accès facile pour les travaux d'entretien courants (filtre à air, batterie, filtres à huile et à carburant) grâce au positionnement optimal du module d'entraînement
- Frein de stationnement, compteur d'heures de marche et avance roue libre de série
- Le remplacement simple et rapide de la courroie trapézoïdale permet de passer à une deuxième vitesse. Passage à d'autres vitesses par le démontage/montage de l'arbre de la lame



MULTICUT 605  
Photo incl. carter de protection



[ 1 ] VACUUM-WET 100 P



[ 2 ] Carter incl. sabot d'aspiration



[ 3 ] Kit d'éclairage



[ 4 ] Gyrophare

CARACTÉRISTIQUES	MULTICUT 605 SG
profondeur de coupe max.	515 mm
réglage de la profondeur de coupe	électro-hydraulique/en continue
Ø disque max.	1200 mm
alésage disque	35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional
moteur d'entraînement	HATZ diesel 4-cylindre
puissance de sortie max.	55 kW / 74,8 CV
norme de gaz d'échappement	Stufe 5 (incl. filtre particules diesel)
vitesse déplacement en avant	continu hydrostatique 0-50 m/min
vitesse déplacement en arrière	continu hydrostatique 0-25 m/min
vitesse de rotation du disque	950 / 1620 / 2450 1/min.
coupe à gauche/à droite	oui
dimensions (L/l/H)	1995 / 1030 / 1720 mm
poids	1070 kg

#### OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

asphalte	ASP 703
béton	BSP 501

SCIES À SOL	NR.
MULTICUT 605 SG 35/25,4 mm sans disque diamant, sans carter de protection	1063648

ACCESSOIRES	NR.
[ 1 ] MULTICUT 605 - aspirateur de boues de coupe VACUUM-WET 100 P	818167
MULTICUT 605 - carter de protection 800 mm	1031207
MULTICUT 605 - carter de protection 1000 mm	1031208
MULTICUT 605 - carter de protection 1200 mm	1031209
[ 2 ] MULTICUT 605 - carter de protection 500 mm incl. sabot d'aspiration	1004709
[ 2 ] MULTICUT 605 - carter de protection 800 mm incl. sabot d'aspiration	816187
[ 3 ] MULTICUT 605 - kit d'éclairage LED 12 V	1040256
[ 4 ] MULTICUT 605 - gyrophare	816002
MULTICUT 605 - set de pompe à eau incluant filtre à eau	813046
MULTICUT 605 - goujon de logement du kit de transformation 25,4 mm pour bride à 6 trous	1018697
MULTICUT 605 - jeu de plaques de contrepoids avec support 100 kg	1018646