

SEGA DA BANCO PROFESSIONALE PER L'USO FLESSIBILE IN CANTIERE

- Struttura di grande qualità, che richiede poca manutenzione
- Struttura leggera e maneggevole
- Il sistema di guida LISSMAC costituito da rulli e guide in acciaio inox dura molto a lungo e garantisce una guida precisa del banco, a fronte di minimi depositi di sporco
- Telaio in alluminio stabile e resistente, con supporto esatto del tavolo per tagli precisi
- Lunghezza di taglio flessibile grazie alla testa di taglio regolabile
- Ottima visuale sul taglio grazie alla sottile cuffia di protezione della lama
- Lo speciale sistema a spruzzo LISSMAC assicura un raffreddamento ottimale della lama e la rimozione immediata dello sfrido a fronte di un minimo consumo di acqua
- L'utilizzo di soli collegamenti a vite consente di sostituire facilmente le singole parti della macchina
- La leggera vasca in plastica per l'acqua è asportabile per la pulizia e il trasporto
- Rapido smontaggio della pompa dell'acqua grazie a collegamenti a innesto separabili
- Le ruote fornite in serie agevolano lo spostamento in cantiere e il caricamento su un veicolo
- Facile da trasportare grazie alla testa di taglio amovibile e i piedini ripiegabili
- Interruttore di accensione/spengimento con funzione di arresto di emergenza protetto e facile da usare
- Banco in alluminio con arresto integrato e scala inclinata ben leggibile



ATS 400



[1] ATS 450



[2] Laser di allineamento per il taglio



[3] Tavola „Jolly“



[4] Adattatore prisme



Scomponibile in 4 parti

SPECIFICHE TECNICHE	ATS 400	ATS 450
profondità di taglio standard/max.	110 mm / 135 mm	150 mm / 190 mm
lunghezza di taglio	600 mm	720 mm
Ø lama standard/max.	350 mm / 400 mm	450 mm / 500 mm
alloggiamento lama	25,4 mm	25,4 mm
potenza di uscita max.	2,2 kW	2,2 kW
tensione	230 V	230 V
numero di giri della lama	2800 1/min.	1800 1/min.
classe di protezione	IP 54	IP 54
dimensioni (L/P/A)	1140/620/1230 mm	1340/620/1350 mm
peso	73 kg	86 kg

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

cemento, pietra naturale	TL BETON
pietra naturale	GSWD 10

TAGLIERINE DA CANTIERE	NR.
ATS 400 incl. lama diamantata Ø 350 mm per cemento, pietra naturale	810135
[1] ATS 450 incl. lama diamantata Ø 450 mm per cemento, pietra naturale	1017006
ACCESSORI	NR.
[2] ATS 400 - laser di allineamento per il taglio LSL 1	810101
[3] ATS 400 / 450 - tavola „Jolly“	810114
[4] ATS 400 - adattatore prisme	810131
ATS - cavo adattatore 2m spina Schuko presa CEE tripolare 16 A	822312
ATS - cavo adattatore 2m spina CH tipo 12 presa Schuko	822311
ATS - cavo adattatore 2m spina CEE tripolare 16 A presa Schuko	822310
UTENSILE	NR.
TL BETON lama diamantata Ø 400 mm / 25,4 mm per cemento	791105
TL BETON lama diamantata Ø 450 mm / 25,4 mm per cemento	791106
GSWD 10 lama diamantata Ø 400 mm / 25,4 mm per cemento/pietra naturale	1041900
GSWD 10 lama diamantata Ø 450 mm / 25,4 mm per cemento/pietra naturale	1041903