

PER LA LAVORAZIONE DI PIETRE CHE NON DEVONO ESSERE TAGLIATE A UMIDO - L'ISOLANTE RIMANE ASCIUTTO

- Grazie alla disposizione centrale dei comandi, l'utilizzatore può intervenire sulla qualità del taglio da un unico punto di osservazione
- La copertura di protezione integrata nella cuffia si abbassa insieme alla lama della sega sulla pietra da tagliare, offrendo un'eccellente protezione antinfortunistica.
- All'interno di una trasmissione completamente chiusa che non richiede alcuna manutenzione, una potente catena ad alte prestazioni provvede alla trazione della lama
- Le cinghie trapezoidali non richiedono alcun fastidioso tensionamento
- Golfare centrale per gru, ruotino di coda per lo spostamento, grande maneggevolezza
- La pompa si rimuove senza attrezzi con una maniglia
- Sostituzione rapida della lama
- Un oblò di ispezione consente di posizionare con precisione il materiale da tagliare
- Il peso proprio della testa di taglio supporta il movimento verticale della sega
- Gli intagli possono essere eseguiti in modo facile e veloce senza lunghi tempi di riparazione (ad es. regolazione in altezza della testa di taglio)
- Gli elementi piani possono essere lavorati in verticale, senza ribaltarli
- Posizione di trasporto facile e sicura della testa di taglio



DTS 420 PE/N



[ 1 ] DTS 420 N




[ 2 ] Resistenza




[ 3 ] Tavola aggiuntiva



Ruota di appoggio



Tavolo a rulli



SPECIFICHE TECNICHE	DTS 420-N	DTS 420-PE/N
profondità di taglio di serie/max.	370/420 mm	370/420 mm
lunghezza di taglio	650 mm	650 mm
Ø lama standard / max.	900/1000 mm	900/1000 mm
alloggiamento lama	60 mm	60 mm
potenza di uscita max.	7,5 kW	7,5 kW
tensione	400 V	400 V
numero di giri della lama	910 1'/min.	910 1'/min.
classe di protezione	IP 55	IP 55
avanzamento	volantino	volantino
dimensioni banco di taglio max.	825 mm	1040 mm
dimensioni (L/P/A)	1260/950/2000 mm	1400/1070/2000 mm
peso	364 kg	392 kg

#### PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

abrasivo	PSWD 22
calcare	KSWD 22
cemento	PREMIUM SILVER

TAGLIERINE DA CANTIERE	NR.
[ 1 ] DTS 420 N incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare	1040899
DTS 420 PE/N incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare	1040900
ACCESSORI	NR.
[ 2 ] DTS 420 - resistenza	680626
[ 3 ] DTS 420 N - tavola aggiuntiva	810107
UTENSILE	NR.
PSWD 22 lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per abrasivo	791263
PSWD 22 lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per abrasivo	791264
KSWD 22 lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per calcare	791344
KSWD 22 lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per calcare	791345
PREMIUM SILVER lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per cemento	791296
PREMIUM SILVER lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per cemento	791297