

MESA DE CORTE, DTS– ESPECIAL PARA EL CORTE DE ELEMENTOS NIVELADORES Y BLOQUE GRANDES

- La disposición central de los elementos de mando permite que el usuario pueda procesar el material desde una sola ubicación
- La cubierta de protección integrada en la tapa de la sierra brinda una protección óptima contra accidentes. La cubierta desciende junto con el disco por encima de la piedra a procesar
- Accionamiento potente del disco mediante cadena de alto rendimiento necesita un bajo mantenimiento
- Sin costosos reajustes de las correas trapezoidales
- Ganchos centrales de elevación, rueda posterior para desplazamiento, gran maniobrabilidad
- La bomba se retira con una asa sin necesidad de herramientas
- Cambio rápido de disco
- Posicionamiento exacto del material a cortar a través de una ventana
- El peso propio del cabezal de corte facilita el movimiento vertical de la sierra
- Los cortes con entalladuras se realizan de forma sencilla y rápida, sin necesidad de laboriosas adaptaciones (p. ej. de ajustes de altura del cabezal de sierra)
- Los elementos planos pueden procesarse parados, sin necesidad de inclinarlos
- Posición de transporte sencilla y segura del cabezal de sierra



DTS 420 PE/N



[1] DTS 420 N




[2] Varilla de calefacción




[3] Mesa adicional



Rueda de apoyo



Mesa de rodillo



DATOS TÉCNICOS	DTS 420-N	DTS 420-PE/N
profundidad de corte standard/max.	370/420 mm	370/420 mm
largo de corte	650 mm	650 mm
Ø de la hoja de sierra standard/max.	900/1000 mm	900/1000 mm
alojamiento de la hoja de sierra	60 mm	60 mm
potencia de salida máx	7,5 kW	7,5 kW
tensión	400 V	400 V
velocidad de giro de la hoja de sierra	910 1'/min.	910 1'/min.
tipo de protección	IP 55	IP 55
avance	manivela	manivela
ancho de la mesa	825 mm	1040 mm
dimensiones (L/F/H)	1260/950/2000 mm	1400/1070/2000 mm
peso	364 kg	392 kg

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

Abrasivo	PSWD 22
arenisca	KSWD 22
concreto	PREMIUM SILVER

SIERRAS DE CORTE DE PIEDRA	NR.
[1] DTS 420 N incl. hoja de sierra de diamante Ø 900 mm para Poroton, arenisca	1040899
DTS 420 PE/N incl. hoja de sierra de diamante Ø 900 mm para Poroton, arenisca	1040900
ACCESORIOS	NR.
[2] DTS 420 - Varilla de calefacción	680626
[3] DTS 420 N - Mesa adicional	810107
HERRAMIENTA	NR.
PSWD 22 Disco de corte diamantados Ø 900 mm / 60 mm per abrasivo	791263
PSWD 22 Disco de corte diamantados Ø 1000 mm / 60 mm per abrasivo	791264
KSWD 22 Disco de corte diamantados Ø 900 mm / 60 mm per arenisca	791344
KSWD 22 Disco de corte diamantados Ø 1000 mm / 60 mm per arenisca	791345
PREMIUM SILVER Disco de corte diamantados Ø 900 mm / 60 mm por concreto	791296
PREMIUM SILVER Disco de corte diamantados Ø 1000 mm / 60 mm por concreto	791297