

TALADRADORA DE NÚCLEO DE GRAN POTENCIAS PARA EL TALADRADO EN HÚMEDO

- Tres selecciones de marchas permiten seleccionar una velocidad de giro adecuada para cada diámetro a perforar
- Rápido acople de las coronas de perforación con protección integrada del husillo
- El interruptor electromecánico de conexión/desconexión de la caja de control puede accionarse de forma rápida y sencilla, aún en situaciones difíciles
- El cuidado diseño de la barra de protección protege el motor de perforación de los peligros de las obras de construcción, además de servir de asa para el transporte y colocación en la columna



MULTI-TRONIC

- Control de la protección contra sobrecarga para máximo confort de manejo y larga durabilidad
- Un arranque suave integrado facilita el manejo al iniciar la perforación
- Máxima seguridad mediante acoplamiento de sobrecarga electrónico y mecánico, así como un control térmico adicional contra sobrecarga

CDM 33 W



[1] CDM 63 W



[2] Anillo separador interno

| DATOS TÉCNICOS | CDM 33 W | CDM 33 W, 110 V | CDM 63 W |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| potencia nominal | 3300 W | 3300 W | 6300 W |
| potencia suministrada | 2550 W | 2550 W | 4350 W |
| tensión | 230 V/50-60 Hz | 110 V/50-60 Hz | 400 V/50-60 Hz |
| corriente nominal | 16 A | 24 A | 11 A |
| velocidad de giro en vacío | 360/680/1050 1/min. | 360/680/1050 1/min. | 140/280/440 1/min. |
| velocidad de giro con carga completa | 220/420/650 1/min. | 220/420/650 1/min. | 110/250/395 1/min. |
| máx. Ø se perforación con columna | 350/160/100 mm | 350/160/100 mm | 500/320/210 mm |
| conexión de la broca | 1 1/4" UNC | 1 1/4" UNC | 1 1/4" UNC |
| soporte de motor de perforación | placa de montaje universal | placa de montaje universal | placa de montaje universal |
| dimesniones con sujeción (L/F/H) | 541/181/194 mm | 541/181/194 mm | 630/190/185 mm |
| peso | 13,3 kg | 13,3 kg | 27 kg |

| | |
|--|------------|
| MOTORES DE TALADRADO 230 V | NR. |
| CDM 33 W por el que pasa el soporte de taladrado MULTI-TRONIC, húmedo, incl. anillo separador interno | 700303 |
| MOTORES DE TALADRADO 110 V | NR. |
| CDM 33 W por el que pasa el soporte de taladrado MULTI-TRONIC, húmedo, incl. anillo separador interno | 700309 |
| MOTORES DE TALADRADO 400 V | NR. |
| [1] CDM 63 W - con inversor de fases automáticos, soportes de taladro, húmedo incl. anillo separador interno | 700315 |
| ACCESORIOS | NR. |
| [2] CDM - Anillo separador interno | 700400 |