

PROFESSIONELLE TROCKENABSAUGUNGEN FÜR DEN EINSATZ AM BAU

VACUUM-DRY 300

- Kann mit entsprechendem Zubehör, wie einer speziellen Sägeblattschutzhaube, an die MULTICUT-Baureihe adaptiert werden
- Geschlossenes System, welches direkt am Fugenschneider angebaut und über eine hydraulische Schnittstelle an der Maschine angetrieben wird
- Die Filter der Absaugung können per Knopfdruck gereinigt werden (Rüttler)
- Einfache und schnelle Entleerung der Sägestaub und -partikel durch die Verwendung eines Endlosschlauch-Systems
- Sofortige Weiterverarbeitung der sauberen und trockenen Fuge (Verguss)

VACUUM-DRY 500

- Schneller und einfacher Anbau am Fugenschneider UNICUT 520: Geschlossenes System, welches direkt am Fugenschneider angebaut und über eine hydraulische Schnittstelle an der Maschine angetrieben wird
- Kann mit entsprechendem Zubehör wie einer speziellen Sägeblattschutzhaube und einer Flanschkühlung für Trockenschnitt schnell und einfach umgebaut bzw. nachgerüstet werden
- Einfache Entleerung der Sägestaub und -partikel durch das Ausschwenken sowie den Austausch der Filtersäcke
- Die Absaugung reinigt die Filter während dem Absaugen automatisch
- Saubere, trockene Fuge kann sofort weiterverarbeitet werden (Verguss)



VACUUM-DRY 500
Abb. inkl. Fugenschneider

TECHNISCHE DATEN	VACUUM-DRY 300	VACUUM-DRY 500
Sägeblatt-Ø	400 mm	500 mm
Behälter Staub/Partikel	20 m Endlosschlauch	25 l Kunststoffsock
Erforderliche hydr. Versorgung	Q = 40 l/min; 130 bar	Q = 40 l/min; 140 bar
Fördermenge Luft	1600 m³/h	1100 m³/h
Ansaugschlauchanschluss	Ø 100 mm, Länge max. 3,5 m	Ø 100 mm, Länge max. 3,5 m
Abmessungen (L/B/H)	880/760/1500 mm	1050/930/2070 mm
Gesamtgewicht	170 kg	320 kg

TROCKENABSAUGUNGEN	NR.
VACUUM-DRY 300 - trocken	1040907
VACUUM-DRY 500 - trocken	818205
ZUBEHÖR	NR.
VACUUM-DRY 500 - Sägeblattschutzhaube 400 mm inkl. Absaugschuh für Trockenschnitt	1038886