

ROBUSTA TAGLIAGIUNTI PER LE OPERAZIONI PIÙ COMPLESSE IN CANTIERE

- Struttura del telaio a prova di torsione con baricentro basso
- Elevata stabilità della traiettoria grazie all'interasse di lunghezza uniforme
- Le ruote sterzanti facili da manovrare consentono di spostare e allestire la tagliagiunti senza sforzo, in modo facile e veloce. Anche le correzioni del taglio possono essere eseguite senza dispendio di energie
- Silenzioso motore turbodiesel a 4 cilindri Kubota raffreddato ad acqua
- Trasmissione a cinghia trapezoidale di grandi dimensioni
- La sostituzione facile e veloce della cinghia trapezoidale consente di modificarlo per una seconda velocità. Passaggio ad altre velocità smontando/montando l'albero portalama
- Il cuscinetto dell'albero della lama di grandi dimensioni con speciale tenuta garantisce un'elevata durata utile
- L'aria viene aspirata dal lato operatore, pertanto solo aria esterna fresca e pulita.
- Avanzamento idrostatico sensibile e trasmissione che non richiede manutenzione (senza catena)
- Leva di avanzamento a comando manuale – intercambiabile per taglio destro/sinistro
- Sollevamento e abbassamento elettroidraulico della lama
- La pedana integrabile (optional) può essere posizionata di seguito alla consolle



MULTICUT 800
Fig. incl. carter di protezione

Dotazioni base MULTICUT 800 G:

numero di giri 1550/970 giri/min, trasmissione con rotazione sinistrorsa/destrorsa e folle, sistema di spruzzo della flangia

Dotazioni base MULTICUT 800 GH:

numero di giri 1550/970 giri/min, trasmissione con rotazione sinistrorsa/destrorsa e folle, sistema di spruzzo della flangia, interfaccia idraulica per l'aspirazione: sistema chiuso – l'aspirazione è azionata direttamente tramite un'interfaccia idraulica sulla tagliagiunti



[1] Carter incl. terminale aspirazione



[2] Kit luci



[3] Lampeggiatore di emergenza



[4] Pedana removibile per conducente

| SPECIFICHE TECNICHE | MULTICUT 800 G | MULTICUT 800 GH |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| profondità di taglio max. | 515 mm | 515 mm |
| regolazione profondità di taglio | elettroidraulico, continuo | elettroidraulico, continuo |
| Ø lama max. | 1200 mm | 1200 mm |
| alloggiamento lama | 35 mm (6 x M12 - TK 120 mm) | 35 mm (6 x M12 - TK 120 mm) |
| trazione in avanti | idrostatica continua 0-60 m/min | idrostatica continua 0-60 m/min |
| trazione indietro | idrostatica continua 0-60 m/min | idrostatica continua 0-60 m/min |
| motore | Kubota Turbodiesel 4-cilindri | Kubota Turbodiesel 4-cilindri |
| raffreddamento | raffreddato ad acqua | raffreddato ad acqua |
| potenza di uscita max. | 44 kW/ 60 CV | 44 kW/ 60 CV |
| numero di giri della lama | 1550 / 970 1'/min. | 1550 / 970 1'/min. |
| numero di giri della lama opz. | 2500 / 1550 1'/min. | 2500 / 1550 1'/min. |
| trazione lama | trasmissione a cinghia trapezoidale | |
| dimensioni (L/P/A) | 1680/1050/1360 mm | 1680/1050/1360 mm |
| peso | 935 kg | 1070 kg |

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

| | |
|---------|---------|
| asfalto | ASP 703 |
| cemento | BSP 501 |

| TAGLIAGIUNTI | NR. |
|--|--------|
| MULTICUT 800 G senza lama diamantata e carter di protezione | 818047 |
| MULTICUT 800 GH senza lama diamantata e carter di protezione | 816048 |

| ACCESSORI | NR. |
|---|---------|
| MULTICUT 800 G / GH - kit aspirazione acqua sporca VACUUM-WET 100 P | 818167 |
| MULTICUT 800 GH - kit aspirazione acqua sporca VACUUM-WET 300 | 818203 |
| MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 800 mm | 1031207 |
| MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 1000 mm | 1031208 |
| MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 1200 mm | 1031209 |
| [1] MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 500 mm incl. terminale aspirazione | 1004709 |
| [1] MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 800 mm incl. terminale aspirazione | 816187 |
| [2] MULTICUT 800 G / GH - kit luci LED 12 V | 1040256 |
| [3] MULTICUT 800 G / GH - lampeggiatore di emergenza | 816002 |
| [4] MULTICUT 800 G / GH - pedana removibile per conducente | 816144 |
| MULTICUT 800 G / GH - set pompa dell'acqua incl. filtro | 813046 |
| MULTICUT 800 G / GH - kit adattatore 1550/2500 1'/min Ø 35 mm | 816176 |
| MULTICUT 800 G / GH - kit di trasformazione perno di montaggio 25,4 mm per flangia a 6 fori | 1018697 |
| MULTICUT 800 G / GH - filtro antiparticolato diesel incl. montaggio | 1016063 |
| MULTICUT 800 G / GH - colore personalizzato | 910050 |