

## ASPIRATORE A SECCO PROFESSIONALE PER L'USO IN CANTIERE

### VACUUM-DRY 300

- Con gli accessori adattati, come uno speciale carter di protezione, può essere adattato alla serie MULTICUT
- Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagunti e azionato da una interfaccia idraulica sulla macchina
- I filtri dell'aspiratore possono essere puliti attraverso la pressione di un pulsante (vibratore)
- Facile e veloce svuotamento delle particelle e della polvere di taglio, attraverso l'uso di un sistema di tubi continui
- Trattamento immediato del giunto pulito e asciutto (colata)

### VACUUM-DRY 500

- Attacco facile e veloce alla tagliagunti UNICUT 520: sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagunti e azionato da una interfaccia idraulica sulla macchina
- Con gli accessori adatti, come uno speciale carter di protezione e un raffreddamento flangiato per il taglio a secco, può essere facilmente e rapidamente integrato o convertito
- Facile svuotamento delle particelle e della polvere di taglio ruotando e sostituendo i sacchetti del filtro
- L'aspiratore pulisce automaticamente i filtri durante l'aspirazione
- Il giunto pulito e asciutto può essere immediatamente trattato (colata)



VACUUM-DRY 500  
Fig. incl. tagliagunti

SPECIFICHE TECNICHE	VACUUM-DRY 300	VACUUM-DRY 500
Ø lama	400 mm	500 mm
serbatoio polvere/particelle	20 m tubo continuo	25 l sacchetto sintetico
alimentazione idr. necessaria	Q = 40 l/min; 130 bar	Q = 40 l/min; 140 bar
portata aria	1600 m³/h	1100 m³/h
raccordo flessibile di aspirazione	Ø 100 mm, lunghezza max. 3,5 m	Ø 100 mm, lunghezza max. 3,5 m
dimensioni (L/P/A)	880/760/1500 mm	1050/930/2070 mm
peso totale	170 kg	320 kg

<b>ASPIRATORE A SECCO</b>	<b>NR.</b>
VACUUM-DRY 300 - secco	1040907
VACUUM-DRY 500 - secco	818205
<b>ACCESSORI</b>	<b>NR.</b>
VACUUM-DRY 500 - carter di protezione 400 mm incl. terminale di aspirazione per taglio a secco	1038886