

SYSTÈME D'ASPIRATION À SEC POUR L'APPLICATION SUR LE CHANTIER

VACUUM-DRY 300

- Peut être adapté à toutes les Machines Multicut par un accessoire comme un carter de protection spécial
- Système fermé qui est directement attaché à la machine et qui est propulsé par un interface Hydraulique
- Le filtre de l'aspirateur peut être nettoyé par un grand bouton-pression manuel
- Système efficace et facile d'aspirage de la poussière de coupe par le montage d'un système à soupape antipression
- La jointe est tellement propre et pur qu'on peut directement procéder avec le scellement

VACUUM-DRY 500

- Montage simple et rapide sur la scie à sol UNICUT 500 : Système d'aspiration fermé monté directement sur la scie à sol et entraîné via un raccord hydraulique se trouvant sur la machine
- Peut être transformée ou mise à niveau simplement et rapidement avec les accessoires correspondants tels que le carter de protection de la lame de scie spécial et le refroidissement de bride pour la coupe à sec
- Vidage facile de la poussière et des particules de sciage par le basculement et le remplacement des sacs de filtre
- En marche, l'aspiration nettoie automatiquement les filtres
- Des joints propres et secs immédiatement prêts à être traités (scellement)



VACUUM-DRY 500
Photo incl. scie à sol

CARACTÉRISTIQUES	VACUUM-DRY 300	VACUUM-DRY 500
diamètre disque max.	400 mm	500 mm
récipient de poussière/ particule	20 m système à soupape antipression	25 l réservoir en PVC
alimentation hydr. nécessaire	Q = 40 l/min; 130 bar	Q = 40 l/min; 140 bar
débit d'air	1600 m³/h	1100 m³/h
raccord du fil exible d'aspiration	Ø 100 mm, longueur max. 3,5 m	Ø 100 mm, longueur max. 3,5 m
dimensions (L/l/h)	880/760/1500 mm	1050/930/2070 mm
poids total	170 kg	320 kg

ASPIRATIONS À SEC	NR.
VACUUM-DRY 300 - sec	1040907
VACUUM-DRY 500 - sec	818205
ACCESSORIES	NR.
VACUUM-DRY 500 - carter de protection 400 mm incl. sabot d'aspiration für Trockenschnitt	1038886