

LA SCIE À SOL POLYVALENTE ET RAPIDE

- Le mouvement de montée/descente du disque se fait en continu par la rotation d'une vis cartésienne, et évite ainsi tout endommagement du disque
- Cette vis est éloignée de la zone de coupe et protégée par un tube d'acier zingué
- Carter de protection de disque relevable à l'avant pour les coupes en butée sur mur
- Carter de protection du disque retirable facilement
- Livrée de série avec flasque permettant le montage de plusieurs disques jusqu'à 15 mm d'épaisseur totale
- Un grand réservoir d'eau de 30 l, avec une grande ouverture et des poignées de transport, pour faciliter les remplissages et augmenter le temps d'utilisation
- Connexion pour alimentation en eau externe avec robinet réglable séparément
- L'arrosage du disque par la flasque proposé de série assure un refroidissement optimal de la coupe, préserve la durée de vie du disque et économise l'eau
- Réservoir d'eau basculant vers l'avant – remplissage et vidage complet aisés
- Lors de la coupe il est possible de basculer le réservoir vers l'avant pour appliquer plus de poids sur le disque
- La poignée amortissant les vibrations réduit les vibrations transmises à l'utilisateur et améliore ainsi les conditions de travail
- La poignée est réglable et peut être tournée de 180° pour l'obtention d'une coupe droite optimale
- Possibilité de transport optimale grâce au point de grutage et les oeillets de fixation
- En série avec frein parking



Filtre cyclonique



Réglage de profondeur



Réservoir d'eau inclinable vers l'avant



Poignée anti-vibrations



Carter de protection relevable à l'avant

CARACTÉRISTIQUES	COMPACTCUT 300 P
profondeur de coupe max.	180 mm
réglage de la profondeur de coupe	broche filetée en continu avec indication de la profondeur
Ø disque max.	500 mm
alésage disque	25,4 mm
moteur d'entraînement	HONDA essence 1-cylinder
puissance de sortie max.	8,7 kW, 11,8 CV
vitesse de rotation du disque	2300 1/min.
dimensions (L/l/H)	1040/ 585 / 910 mm
poids	105 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ

asphalte	ASW 11
béton	BSW 12

SCIES À SOL

COMPACTCUT 300 P incl. disque diamant Ø 450 mm pour asphalte, incl. carter de protection 500 mm

NR.

1055162