

LA TAGLIAGIUNTI UNIVERSALE COMPATTA DI RAPIDO UTILIZZO

- La lama si abbassa e solleva in modo continuo tramite un'asta filettata chiusa con indicatore di profondità, che evita che la lama possa danneggiarsi
- L'asta si trova al di fuori dell'area di lavoro sporca ed è protetta da un tubo in acciaio zincato
- La cuffia della sega di serie può essere ribaltata in avanti verso l'alto per le intersezioni
- Cuffia della sega facilmente amovibile
- Provvista di serie di flangia per il montaggio di più lame fino a 15 mm
- Un grande serbatoio dell'acqua da 30 litri provvisto di ampio bocchettone di riempimento e maniglie di trasporto ne facilita il rabbocco, riducendo le interruzioni sul lavoro
- Attacco per l'alimentazione di acqua esterna con rubinetto regolabile separato
- Il sistema di serie di spruzzo della flangia consente di economizzare il consumo di acqua e di raffreddare la lama in modo ottimale, assicurando così una maggiore durata utile delle lame
- Il serbatoio dell'acqua può essere inclinato in avanti, caratteristica che consente di riempirlo senza fatica e svuotarlo completamente
- Nella fase di taglio, il serbatoio ribaltabile fa sì che sia possibile spostare più peso sulla lama
- L'impugnatura antivibrazioni riduce le vibrazioni a cui è soggetto l'operatore, migliorandone le condizioni di lavoro
- Maniglia a regolazione continua, ruotabile di 180° per tagli lineari di grande precisione
- Facile da trasportare grazie agli aggomi per gru e le maniglie
- Con freno di stazionamento di serie



Preseparatore ciclonico



Regolazione profondità



Compreso il serbatoio d'acqua



Maniglia antivibrazione



La cuffia può essere ribaltata in avanti

SPECIFICHE TECNICHE	COMPACTCUT 300 P
profundidad de corte	180 mm
ajuste de la profundidad de corte	asta filettata continua con indicatore di profondità
Ø lama max.	500 mm
alloggiamento lama	25,4 mm
motore	HONDA benzina 1-cilindrico
potenza di uscita max.	8,7 kW, 11,8 CV
numero di giri della lama	2300 ' /min.
dimensioni (L/P/A)	1040/ 585 / 910 mm
peso	105 kg

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

asfalto	ASW 11
cemento	BSW 12

TAGLIAGIUNTI

COMPACTCUT 300 P incl. lama diamantata Ø 450 mm per asfalto, incl. carter di protezione 500 mm

NR.

1055162