

# COMPACTCUT 300

**LISSMAC**  
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

LA CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA Y COMPLETA PARA UNA RÁPIDA UTILIZACIÓN

- La subida y bajada continua del disco se realiza mediante un husillo roscado cerrado con indicador de profundidad de corte. De esta manera se evitan daños a los discos
- Husillo fuera del área sucia y protegido mediante un tubo de acero galvanizado
- La carcasa delantera del disco se puede levantar para efectuar cortes superpuestos
- Carcasa del disco fácilmente desmontable
- Fabricación estándar con arandelas de discos para alojamiento de múltiples discos hasta 15 mm
- Un depósito de agua de 30 litros de capacidad, con abertura de llenado grande y asas de transporte, facilita el rellenado y reduce las interrupciones del trabajo.
- Conexión para alimentación externa de agua, con grifo ajustable independiente
- El rociador estándar a través de la brida permite un bajo consumo de agua y proporciona un enfriamiento óptimo del disco. De esta forma se garantiza una mayor durabilidad de los discos
- El depósito de agua puede inclinarse hacia adelante y rellenarse fácilmente; el depósito puede vaciarse por completo
- Mediante el depósito de agua inclinable, durante el corte puede aplicarse más peso sobre el disco.
- Unas asas antivibratorias reducen las vibraciones que afectan al usuario, mejorando las condiciones de trabajo
- Asas desplazables de forma continua y giratoria 180° para un corte rectilíneo óptimo
- Facilidad de transporte gracias a ganchos para elevación con grúa y anillas de sujeción
- Equipado con freno de detención de forma estándar



COMPACTCUT 300 P



Separador de ciclón



Ajuste de la profundidad con fijador



Incl. depósito de agua - volcado delantero



Asas con amortiguación antivibraciones



Asas con amortiguación antivibraciones

DATOS TÉCNICOS	COMPACTCUT 300 P
profundidad de corte máx.	180 mm
ajuste de la profundidad de corte	husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad
Ø máx. de la hoja de sierra	500 mm
alojamiento de la hoja de sierra	25,4 mm
motor de accionamiento	HONDA benzina 1-cil.
potencia de salida máx	8,7 kW, 11,8 CV
velocidad de giro de la hoja de sierra	2300 ' /min.
dimensiones (L/F/H)	1040/ 585 / 910 mm
peso	105 kg

#### RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

asfalto	ASW 11
concreto	BSW 10

#### CORTADOR DE JUNTAS

NR.

COMPACTCUT 300 P incl. disco de diamante Ø 450 mm para el asfalto incl. carcasa de protección de disco Ø500 mm 1055162

#### ACCESORIOS

NR.

COMPACTCUT 300 - Pintura personalizada

910050